

TILAAJAN MUISTIO

Suosittelut yleisimmät yhdistelmät:

Sorvin paikoituslaitteet

Näyttö: VISION VI722 N tai VISION VI 722 LCD

Mittasauvat: poikkiliikkeen mittasauva SCR 5Z tai ISA 5Z(jos ahdas asennustila)
pituusliikkeen mittasauva SCR 100Z tai magn.nauha MP200 + lukupää MTS M 10 E
(pitkille liikkeille edullisempi.)

Jyrsinkoneen paikoituslaitteet

Näyttö: VISION VI733 N tai VISION VI 733 LCD

Mittasauvat: kaikille liikkeille SCR 100Z

Aarporan Paikoituslaitteet

Näyttö: VISION VI734 N tai VISION VI 734 LCD

Mittasauvat: kaikille liikkeille SCR 100Z

Kun tilaat mittasauvaa:

- sauvojen mitat on ilmoitettu liikepituuksina, esim. jos luistin tarkka max. liikepituus on 330mm, valitaan 350mm mittasauva, tällöin asennusvaraa jää 20mm.
- sauvan fyysinen kokonaispituus on liikepituus + 150mm
- Tarkista tarvittava kaapelipituus, kaapelipituus vakiona on 4m, voidaan toimittaa pidemmälläkin
- magneettinauhan pitää ylittää vähintään 50mm matkalta liikepituus kummastakin päästä
- liittimistä huolehdimme me